

Kamrás kemencék kiegészítő felszerelése

Kézi zóna szabályozás (Az N 100 modelltől)

A fenékfűtéssel összefüggésben a külön kívánságra kapható P470 vezérlés egy második fűtési zóna vezérlésére is képes. Az égetési jelleggörbéket a szokásos módon lehet a vezérlésen beállítani. Ha azt tapasztalja, hogy a függőleges hőmérséklet eloszlás egyenletesebbé tétele érdekében változtatás szükséges, akkor ezt az arányt kézzel egyszerűen be lehet állítani a következő égetésnél.



Motorikus bemenő levegő csappantyú

Miután a kémiaiilag kötött vizet az égetés a kerámiából eltávolította (max. 600 °C), a kemence bemenő levegő csappantyúját el kell zárni, hogy a léghuzatot elkerüljük és a nagy hőmérséklet tartományban egyenletesebb hőmérséklet eloszlást biztosítsunk.



A három vagy öt oldalról fűtött Nabertherm kamrás kemencéket (NW 150 - NW 300, N 100.. - N 300., N 140 E - N 280 E) alap kivitelben szárító funkcióval szállítjuk, amelynél a bemenő levegő csappantyú egy előre automatikusan beállított hőmérsékletnél automatikusan lezáródik. Alternatív módon a kályha motorikus bemenő levegő csappantyúval is felszerelhető. A csappantyút a vezérlő extra funkciója a programtól függően kinyitja és bezárja. Ez az extra különösen akkor javasolt, ha a csappantyút a felgyorsított hűtés érdekében önállóan be kell zárni.

Hűtőventilátor

A hűtési idő lerövidítéséhez hűtőventilátort lehet telepíteni kiegészítő felszerelésként. A hűtőventilátort szelvényenként a vezérlő extra funkciója kapcsolja be és ki.



Nemesacél szagelszívó (az NW 440, N 440 - N 660/H, N 500 E modelltől)

A nemesacél szagelszívót légelszívó szeleppel rendelkező kemencék esetén tudjuk szállítani. A légelszívó szelepből jövő gőzök és gázok a fedél alatt gyűlnek össze, és onnan kerülnek elvezetésre. A fedelet az ügyfél általi elhelyezett, 150 mm átmérőjű elvezető levegő csövekhez csatlakoztatják.

Ajtóütköző, bal

Alváz egyedi magasságban

Alváz kerekeken (N 100 - N 300, N 140 E - N 280 E)

A kerekes kivitelű alvázat két beálló és két fix görgővel szállítjuk. A váz annyival kerül rövidítésre, hogy a kályha berakodási magassága ne változatlan maradjon.



Emelőkocsi felhelyezett etetőállvánnyal

Berakó állványok. Az állványok a rájuk fektetett rakat felépítménnyel együtt egy raklap emelővel közvetlenül a kemencébe helyezhetők. Max. 250 mm villaszélességű emelőkocsikhoz megfelelő. A maximális berakodási súly 150 kg.

Emelőkocsi berakodó állvánnyal

A villaszélesség 520 mm, a villahossz 1150 mm



Berakó lapok és támaszok az áru berakásához. Minden típusú kemencéhez megfelelő égetési segédeszköz készletet kínálunk.

Üzembe helyező szolgáltatás

A speditorok által történő kemence szállítás alternatívájaként házhoz szállítást kínálunk Önnek Európa legtöbb országába. A betanított személyzet a kemencét a legrövidebb időn belül a felállítás helyére viszi.



Szállítás pontosan a kemence üzemelési helyére, teljeskörű használati útmutatással